

## Таблички с клейким основанием увеличенного размера 60x100 мм



**Назначение:**

- маркировка оболочек и оборудования.

**Отличительные особенности:**

- для использования с принтером MarkTC;
- расширенная цветовая палитра.

**Материал:**

- винил

**Температура эксплуатации:**

- от -40 до +80 °С.

Ширина, мм	Длина, мм	Цвет	Тегов на пластине, шт.	Пластин в упаковке, шт.	Тегов в упаковке, шт.	Совместимый адаптер	Код
60	100	черный	1	10	10	PLT01	TAF60100AB
60	100	красный	1	10	10	PLT01	TAF60100AR
60	100	зеленый	1	10	10	PLT01	TAF60100AG
60	100	белый	1	10	10	PLT01	TAF60100AW
60	100	желтый	1	10	10	PLT01	TAF60100AY
60	100	металлик	1	10	10	PLT01	TAF60100AM

## Таблички плоские. Установка в держатели



**Назначение:**

- маркировка оболочек и оборудования.

**Отличительные особенности:**

- установка в держатель;
- для использования с принтером MarkTC.

**Материал:**

- ПВХ;
- класс горючести по UL94 - V0.

**Температура эксплуатации:**

- от -30 до +60 °С.

Ширина, мм	Длина, мм	Цвет	Тегов на пластине, шт.	Пластин в упаковке, шт.	Тегов в упаковке, шт.	Совместимый адаптер	Код
15	27	белый	24	10	240	PLT01	TAS2715W
15	49	белый	12	10	120	PLT01	TAS4915W
15	67	белый	6	10	60	PLT01	TAS6715W
9	20	белый	55	10	550	PLT01	TAS209W
9	35	белый	33	10	330	PLT01	TAS359W
15	27	желтый	24	10	240	PLT01	TAS2715Y
15	49	желтый	12	10	120	PLT01	TAS4915Y
15	67	желтый	6	10	60	PLT01	TAS6715Y
9	20	желтый	55	10	550	PLT01	TAS209Y
9	35	желтый	33	10	330	PLT01	TAS359Y
15	27	металлик	24	10	240	PLT01	TAS2715M
15	49	металлик	12	10	120	PLT01	TAS4915M
15	67	металлик	6	10	60	PLT01	TAS6715M

## Совместимый держатель

Держатель для маркировки



Стр. 319

Экран для держателей маркировки



Стр. 319

## Маркировка групп зажимов. Крепление на DIN-рейку



Держатели маркировки



Пластины для нанесения надписей

**Назначение:**

- маркировка групп зажимов.

**Отличительные особенности:**

- независимая установка на DIN-рейку.
- надпись наносится на поликарбонатные пластины, которые идут в комплекте.

**Комплект поставки:**

- держатель маркировки;
- пластина для нанесения надписи.

**Материал:**

- держатель маркировки: полиамид;
- пластина для нанесения надписи: поликарбонат.

Тип	Размер маркировочного поля, мм	Код
PTMS	40x7	ZPTMS
PTM	40x16	ZPTM

## Держатель маркировки для групп зажимов ZTIM02 50x15



**Назначение:**

- маркировка групп зажимов.

**Отличительные особенности:**

- устанавливаются в штатные места для маркировки зажимов и торцевых фиксаторов.

**Материал:**

- полиамид.

Тип	Код
ТИМ	ZTIM02

## Совместимая маркировка

Эластичные этикетки с клейким основанием TAF154



Стр. 309

Таблички с клейким основанием TAS2715AY, TAS4915AY



Стр. 309

## Профиль с клейким основанием и защитной крышкой



**Назначение:**

- фиксация маркировки.

**Отличительные особенности:**

- маркировка оборудования;
- защитная крышка;
- клейкое основание.

Тип маркировки	Длина, мм	Ширина, мм	Упаковка, шт.	Код
TAS209*	500	9	20	RAIL5009AHP
TAS209*	1000	9	20	RAIL100009AHP

## Держатели для маркировки



**Назначение:**

- фиксация маркировки.

**Отличительные особенности:**

- устанавливаются на оболочки, панели управления, корпуса и др.;
- наклеивание или крепление винтами.

**Материал:**

- полиамид.

**Температура эксплуатации:**

- от -40 до +80 °С.

Тип крепления	Размер маркировочного поля, мм	Упаковка, шт.	Код
Винтовое	27x15	270	MH2715B
Винтовое	50x15	150	MH5015B
Винтовое	67x15	75	MH6715B
Клейкое основание	27x15	270	MH2715AB
Клейкое основание	50x15	150	MH5015AB
Клейкое основание	67x15	75	MH6715AB

## Защитный экран для держателей



**Назначение:**

- защита маркировки в держателях.

**Отличительные особенности:**

- устанавливаются в фиксатор поверх маркировки;
- тип монтажа: защелкивание

**Материал:**

- поликарбона.

**Температура эксплуатации:**

- от -40 до +80 °С.

Размер маркировочного поля, мм	Упаковка, шт.	Код
27x15	270	PC2715
50x15	150	PC5015
67x15	75	PC6715

## Держатели для маркировки под кнопку Ø 22 мм



**Назначение:**

- фиксация маркировки.

**Отличительные особенности:**

- маркировка светосигнальной арматуры и кнопок управления;
- наклеивание или поверхностный монтаж.

**Материал:**

- полиамид.

**Температура эксплуатации:**

- от -40 до +80 °С.

Диаметр кнопки, мм	Тип крепления	Размер маркировочного поля, мм	Упаковка, шт.	Код
22	поверхностное	27x15	270	MH022-2715B
22	клеякое основание	27x15	270	MH022-2715AB